



Byte av lina på flaggstång med invändig linföring

1. Fäll flaggstången.
2. Lossa bulten runt vevingången (lednyckel 22 mm).
3. Dra ut mekanismen från botten av flaggstången.
4. Lossa kulan/hylsan.
5. Fäst ny lina (4 mm) på ett ca 1,5 m långt föremål (rensband eller liknande) och kasta genom stången.
6. Fäst andra änden av linan i mekanismen och gör en stoppknut (se skiss).
7. För in mekanismen i flaggstången. Se till att linan är ordentligt sträckt.
8. Lägg på täckbrickan, trä på skruven på veven och skruva försiktigt fast bulten på mekanismen. Ta bort veven och dra åt med lednyckel.
9. Sätt tillbaka veven och veva in linan sträckt. Lämna ca 1 m utanför stångens topp.
10. Dra flagglinan genom kulan – genom stoppkulan och knyt fast karbinkroken.
11. Dra in knuten i stoppkulan. Tryck på kulan på stången.
12. Lägg viktringen runt stången och koppla karbinhaken. Linan ska vara sträckt.
13. Res stången, veva ner linan, fäst vimpel eller flagga och hissa.
14. OBS!! Det är mycket viktigt att man vevlar åt rätt håll!
15. Ta ur veven och montera skyddsskruven.

Eftermontering av mekanism för invändig lina med vev

1. Fäll flaggstången
2. Lys med ficklampa i stålörret. Ni ser då det förborrade hålet genom glasfibern.
3. Markera med penna hålets placering.
4. Borra med 17 mm borrh.
5. Följ sedan punkt 4-15 enligt ovan (Byte av lina)